

# SEDUM MIX STANDAARD

## Systeemopbouw:

### 1) Vegetatiemat

De Sedum Mix Standaard is een extensief groendak en deze sedummixmat heeft een dikte van ongeveer 30mm. Extensieve groendaken bestaan uit vegetaties die zichzelf, zonder al te veel onderhoud, in stand kunnen houden.

Deze voor begroeide sedummixmat bestaat uit meer dan 10 verschillende soorten sedum waarbij we een begroeiingspercentage van 95% garanderen bij de levering. De vegetatiematten van TOPGROEN worden in Nederland gekweekt volgens FLL richtlijnen.

### 2) Inheemse soorten

Op deze Sedum Mix Standaard mat groeien ten minste 7 inheemse soorten sedum.

### 3) Substraatrol

De substraat rol die hoort bij dit type sedummat is 40 mm dik. Substraatrol wordt gebruikt als groeimedium en werkt uitstekend voor sedum. Het zorgt ervoor dat het sedum zich goed kan wortelen in de rol en beschikt over een goede vasthoudendheid en wateropname. Het is gemaakt van steenwolvezels.

### 4) Drainage

De drainagemat inclusief filtervlies wordt gebruikt om water te bufferen onder het sedum en substraat. Deze laag speelt een belangrijke rol in de systeemopbouw van een groendak. Door de buffering van water en afvloeiing kan tijdens een droge periode de waterreserve weer opgenomen worden door de bovenliggende vegetatielaag. Het zorgt tevens voor een goede beluchting van het wortelsysteem van de beplanting. De mat heeft een dikte van 20 mm.

### 5) Wortelwerende folie

De wortelwerende folie wordt gebruikt als onderste laag onder je sedumdak systeem. Het voorkomt dat wortels zich kunnen hechten aan de dakbedekking. Het is gemaakt van duurzaam materiaal, LPDE-folie, wat goed is bestand tegen vocht en wortelgroei. De mat heeft een dikte van 0,5 mm.

### 6) Installatie en onderhoud

Installatie van het Sedum Mix Standaard systeem is eenvoudig. We hebben een installatievideo met stappenplan ontwikkeld welke is te downloaden op onze website bij installatie.

Het (minimale) onderhoud is afhankelijk van de systeemopbouw maar het is aan ter raden om één tot drie keer per jaar te bemesten.



## Technische gegevens:

Bedekkingsgraad:	95%
Dakhelling:	0-20 graden
Gewicht droog:	ca. 15 kg/m <sup>2</sup>
Gewicht verzadigd:	ca. 55/60 kg/m <sup>2</sup>
Wateropslag:	40 liter/m <sup>2</sup>
Dikte systeem inc. mat:	80-100 mm
Standaard afmetingen:	60 cm x 200 cm
Maximale rollengte:	20 tot 25 m
Aantal m <sup>2</sup> per pallet:	Max. 25 m <sup>2</sup>
Afmetingen pallet:	130 cm x 110 cm
<b>Geschikt voor:</b>	<b>Stenen tuinhuis / stevige schuur / uitbouw / overig</b>



PRIJZEN EN INFORMATIE VIND JE OP

# TOPGROEN.NL

 /TOPGROEN

 @TOPGROEN

